

## TECHNICKÝ LIST

Datum: Leden 2010

**Produkt:** HLINÍKOVÝ NÁTĚR NA KOLA

obj.kód: 002.0980

Profesionální akrylový nátěr, odolný vůči poškrábání, lihu a benzínu. Ideální k nátěrům ráfků a krytů kol u motorek nebo automobilů vyrobených z jakéhokoliv druhu materiálu (plast, dřevo, kov, sklo, keramika, sádra). Přelakovatelný, rychleschnoucí, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Barva v průběhu času nezežloutne. Aplikace a způsob použití:

Povrch musí být čistý a suchý. Protřepete po dobu min.1 minuty. Nastříkat ze vzdálenosti 20 - 30 cm, s pomalým a nepřerušovanými pohyby.

Doba schnutí: na dotyk za 15 minut, 45 do hloubky. Hliníkový nátěr na kola může také být aplikován na lakované povrchy, jako jsou obráběcí stroje a hliníkové rámy.

Při aplikaci výrobku na plastové materiály moplen je nezbytné předem aplikovat náš výrobek fixační nátěr na plasty s kódem: 002 1650.

Plechovka o obsahu 400 ml pokrývá plochu 1,5 - 2 m<sup>2</sup>, v závislosti na typu podkladu.

### SPECIFIKACE:

Válcovitá nádoba 15 bar

Čistý obsah

Vzhled

Barva

Zápach

Hustota při 20 ° C

Tlak při 20 ° C

Tlak při 50 ° C

Bod vzplanutí

Teplotní odolnost

Doba schnutí:

Mimo prach

Na dotek

Hloubkové schnutí:

Patentovaný bezpečnostní kryt "Child-Proof"

Žeton v odpovídajícím odstínu

**Směrnice 2004/42/CE: V.O.C.**

Obsah VOC:

400 ml

Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem

Typická

Charakteristická rozpouštědla

0,75 ÷ 0,80 g / ml

3,0 ± 0,5 bar

7,0 ± 0,5 bar

pod 0 ° C

120 ° C

5 minut

15 minut

45 minut

582,60 g/l

### Označení:

Xi – Dráždivý

F+ - Extrémně hořlavý



Xi



F+

Informace podané v této technické tabulce jsou založené na našich aktuálních znalostech a zkušenostech. Uvedená data a charakteristika nejsou garancí pro spotřebitele, který má v každém případě povinnost provést patřičné předběžné zkoušky. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost (ať už explicitní či implicitní) za způsob a specifikaci jeho použití. Spotřebitel je zodpovědný se ujistit, že všechny platné zákony jsou respektovány. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost, až už explicitní či implicitní, za následky či neúmyslné škody jakéhokoliv druhu, včetně ztráty zisku. Technické údaje zde uvedené jsou považované jako odkaz či výchozí bod pro spotřebitele. Pro bližší, specifické údaje o výrobku kontaktujte kancelář technické asistence.