

# TECHNICKÝ LIST

---

## PROFIL AKRYLOVÝ TMEL

Akrylový tmel PROFIL je plasto-elastická hmota bez obsahu rozpouštědel s vynikající přilnavostí na sádkarton, zdivo, kámen, aj.

**Návod k použití:** přetíratelné spárování a těsnění spojů s omezeným pohybem (15%) např. pro trhliny v omítce a zdivu, mezi zdí a římsou, mezi prahem a podlahou, použitelný v interiéru i exteriéru. Spojované plochy musí být čisté, odmaštěné a bez prachu. Velmi porézní materiály doporučujeme natřít směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody. K vyprázdění kartuše použijte aplikační pistoli. Zarovnejte stěrkou a vyhladte. Čistit lze vodou.

### Balení:

- obsah 310ml

### Skladovatelnost:

- 12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Technická data:

- Báze: akrylátová disperze
- Konzistence: stabilní pasta
- Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
- Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost): cca 20 min
- Smrštění: cca 15%
- Specifická hmotnost: cca 1,70 g/ml
- Teplotní odolnost: -20°C až +80°C
- Maximální deformace: 15%

**Bezpečnost a hygiena:** viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě