

TECHNICKÝ LIST

Produkt : RYCHLESCHNOUCÍ AKRYLOVÝ EMAIL VE SPREJI MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ

VLASTNOSTI A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Akrylátový email vyvinutý tak, aby uspokojil potřeby profesionálních uživatelů.

Vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi pokud jde o přilnavost a je určen k nátěrům kovových materiálů (železo, mosaz, hliník), plastů, obráběcích strojů, zábradlí. Rychlé zasychání s možností přetření z něj činí nezbytný nástroj pro kutily a průmysl.

Charakteristika: vysoká kryvost, nežloutnoucí, vysoká trvanlivost, pigmenty odolné na světlo, bez přítomnosti olova, rychlé zasychání, bez přítomnosti chlorfluorkarbidů.

Nádobka o objemu 400 ml pokryje plochu o 1,5 – 2 m² v závislosti na tónu barvy

SPECIFIKACE DODÁVKY:

Hermeticky uzavřená nádobka o 15 bar

Obsah netto	400 ml
Vzhled	nádobka obsahující kapalinu pod tlakem
Barva	různá
Vůně	charakteristicky rozpouštědlová
Hustota při 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Tlak při 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Tlak při 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Bod vznětu	pod 0° C
Doba zasychání:	
- mimo prach	10 minut
- suché na dotek	20 minut
- hloubkově suché	24 hodin

Přetíratelnost kdykoli

Bezpečnostní uzávěr je patentován jako „child-proof“

Referenční žeton barvy

ŠTÍTKOVÁNÍ

Nařízení 2004/42/CE: C.O.V.

Podskupina: Speciální nátěry

Limitní hodnoty VOC : 840 g/l

Max efektivní obsah : 640 g/l

Informace, uvedené v tomto technickém listě, jsou orientační a zakládají se na našich znalostech vycházejících ze zkušeností a experimentů a *nedávají poklad pro záruku.*

Klient / uživatel se musí sám rozhodnout, zda je produkt vhodný pro jeho specifické potřeby v kontextu jeho vlastního pole využití. Pokud jde o bezpečnostní informace, odkazujeme na příslušný bezpečnostní list.